

## CONSEILS D'ENTRETIEN DU SYSTÈME THERMOPLASTIQUE

Pour maximiser la durée de vie du **Système Thermoplastique de Mansillas (STM)**, nous vous recommandons de suivre ces conseils:

- Essayer de garder le système loin de résidus végétaux tels que la paille, de l'herbe ou de la mousse.
- En présence de beaucoup de saleté le **STM** peut être porteur de micro-organismes, sans participation au processus biologique. Dans la mesure du possible, il est conseillé de garder le système loin des déchets.
- Pour les conduites revêtues nous recommandons un entretien aux filtres et aux grilles pour éviter le colmatage et obtenir un bon fonctionnement des égouts pluviaux.
- Vérification de l'entretien adéquat des structures stratifiées permet de prolonger la vie.
- Éviter les crevaisons ou d'utiliser des outils qui peuvent causer des dommages à proximité du **STM**.
- Pour enlever les taches, la surface traitée peut être nettoyée avec un solvant ou de l'alcool. Les acides forts sont déconseillés.
- Les outils et les produits chimiques pour le nettoyage de votre surface plastifiée doivent être achetés en se basant sur les conseils de nos techniciens.
- Certains solvants peuvent endommager la surface plastifiée. Si cela se produit, la zone touchée doit être coupé et réparé avec **le Système Thermoplastique de Mansillas**, en couvrant le film original au moins 3 cm dans toutes les directions.
- Éviter l'utilisation des abrasifs qui peuvent rayer le système à la mesure du possible.
- Éviter la proximité aux sources de chaleur intense.
- Les métaux présents dans l'eau (par exemple, le fer, le cuivre et manganèse) peuvent provoquer des dépôts de taches sur **le Système Thermoplastique Mansillas**.
- Si l'aspect esthétique de la couverture est un critère important, il est recommandé de nettoyer régulièrement la surface avec de l'eau (le savon peut être ajouté) selon l'usage.
- Certains produits chimiques peuvent décolorer la feuille thermoplastique; consulter nos techniciens si l'esthétique est importante.
- Il peut être nécessaire de prévoir un renouvellement de la couche décorative après usure causé par la circulation ou par la météo (corrosion atmosphérique, rayons UV ...).

**Ne pas suivre ces directives peut entraîner la perte de la garantie du produit**