

CONSEJOS DE MANTENIMIENTO PARA EL SISTEMA TERMOPLÁSTICO

Para prolongar al máximo la vida útil del **Sistema Termoplástico Mansillas (STM)** le recomendamos que siga estos consejos:

- ~ Procure mantener el sistema libre de residuos vegetales como hojarasca, hierba o musgo.
- ~ En presencia de mucha suciedad el **STM** puede hacer de portador de microorganismos, sin participar en el proceso biológico. Dentro de la medida de lo posible mantenga el sistema libre de basuras.
- ~ Para revestimiento interior de canalizaciones recomendamos realizar un mantenimiento de los sumideros y rejas para evitar obstrucciones y así obtener un buen funcionamiento del alcantarillado de aguas pluviales.
- ~ La verificación del correcto mantenimiento de las estructuras plastificadas ayudará a prolongar su vida útil.
- ~ Evite punzonamientos o utilizar herramientas que puedan causar daños cerca del **STM**
- ~ Para la eliminación de manchas, puede ensayarse un tratamiento superficial con disolvente o alcohol. Se desaconsejan los ácidos fuertes. Las herramientas y los productos químicos destinados a la limpieza de su lámina plástica deben adquirirse bajo la recomendación de nuestros técnicos.
- ~ En el caso de fuga de químicos se debe proceder rápidamente eliminando el líquido vertido y después limpiando la superficie con abundante agua. No se debe aplicar agua directamente al vertido para evitar reacciones químicas que aceleren el degradado.
- ~ Algunos disolventes pueden dañar la lámina plástica. Si esto sucede, debe cortarse el área afectada y reparar con el **Sistema Termoplástico Mansillas**, recubriendo la lámina original al menos 3 cm en todas direcciones.
- ~ Se evitará, en la medida de lo posible, el uso de productos abrasivos que puedan rayar el sistema.
- ~ Evite la proximidad de fuentes de calor elevado.
- ~ Los metales presentes en el agua (por ejemplo el hierro, el cobre o el manganeso) pueden dejar depósitos que provocan manchas en el **STM**.
- ~ Si el aspecto estético de la cubierta fuera un criterio importante, es indispensable limpiar regularmente la superficie con agua (puede añadirse jabón neutro) en función del uso.
- ~ Algunos productos químicos pueden decolorar la lámina de termoplástico, consulte a nuestros técnicos si el aspecto estético es importante
- ~ Puede ser necesario prever la renovación de la capa última o decorativa por función del desgaste que sufran por el tráfico, o la intemperie (corrosión atmosférica, rayos UV,...).

El no seguimiento de estos consejos puede conllevar la pérdida de garantía del producto.